

UVSCENIC

El sistema UVscenic emplea dos métodos de desinfección para una perfecta esterilización del agua, sin añadir ningún tipo de producto químico. Por un lado se generan oxidantes a través de electrólisis de baja salinidad (desde 1,5 gr/NaCl), por otro lado se somete el agua a una radiación UV-C que ayuda adicionalmente a neutralizar bacterias, virus y otros organismos primarios.



PISCINAS RESIDENCIALES RESIDENTIAL SWIMMING POOLS

Ver opciones pág. 86
See options page 86

Modelo	Piscinas privadas hasta 28°C	Piscinas privadas +28°C	Piscinas públicas	Descripción	Componentes
Model	Private swimming pools up to 28°C	Private swimming pools +28°C	Public swimming pools	Description	Components
DSUV1	100 m³			Ultravioleta Ultraviolet	Soporte 63-50 mm / 2 lámparas ultravioleta 55 W unid. Support 63-50 mm / 2 ultraviolet lamps 55 W/unit
DSUV16	65 m³	40 m³	15 m³	Ultravioleta + Electrólisis 16 de baja salinidad (desde 1,5 gr/l NaCl) Ultraviolet + Low salinity electrolysis 16 (from 1,5 gr/l NaCl)	Caja electrónica / Soporte UV 50-63 mm / 2 lámparas ultravioleta 55 W unid. / Celula titanio / Soporte PVC transparente 63 mm Electronic box / UV support 50-63 mm / 2 ultraviolet lamps 55 W-unit / Titanium cell / Transparent PVC support 63 mm
DSUV33	200 m³	125 m³	40 m³	Ultravioleta + Electrólisis 33 de baja salinidad (desde 1,5 gr/l NaCl) Ultraviolet + Low salinity electrolysis 33 (from 1,5 gr/l NaCl)	Caja electrónica / Soporte UV 50-63 mm / 2 lámparas ultravioleta 55 W unid. / Celula titanio / Soporte PVC transparente 63 mm Electronic box / UV support 50-63 mm / 2 ultraviolet lamps 55 W-unit / Titanium cell / Transparent PVC support 63 mm
DSUV50	250 m³	300 m³	60 m³	Ultravioleta + Electrólisis 50 de baja salinidad (desde 1,5 gr/l NaCl) Ultraviolet + Low salinity electrolysis 50 (from 1,5 gr/l NaCl)	Caja electrónica / Soporte UV 50-63 mm / 2 lámparas ultravioleta 55 W unid. / Celula titanio / Soporte PVC transparente 63 mm Electronic box / UV support 50-63 mm / 2 ultraviolet lamps 55 W-unit / Titanium cell / Transparent PVC support 63 mm

CÓMO ELEGIR EL EQUIPAMIENTO EN 3 PASOS SELECTION OF YOUR EQUIPMENT IN 3 STEPS

1. ESCOGER EL MODELO DE CAJA ELECTRÓNICA DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PISCINA (privada exterior o interior, piscina pública, temperatura ambiente y m³). Ej.: Piscina privada exterior, hasta 280, 100 m³ = DSUV1
 2. ESCOGER LOS CONTROLES AUTOMÁTICOS OPCIONALES (Sin controles, Control pH, Control redox, Control Cloro Libre, Control Salinidad y Detector de Flujo). Ej.: DSUV1 + Control pH + Control redox = DSUV1 BE
 3. ESCOGER LA BOMBA DOSIFICADORA ADECUADA PARA EL VOLUMEN DE AGUA DE SU PISCINA.
1. CHOOSE YOUR ELECTRONIC BOX ACCORDING TO THE CHARACTERISTICS OF YOUR SWIMMING POOL (private outdoor or indoor swimming pool, public swimming pool, water temperature and m³). Example: Private outdoor swimming pool, up to 280, 100 DSUV1
 2. CHOOSE THE OPTIONAL AUTOMATIC CONTROL (No control, pH control, redox control, Free Chlorine control, Salinity control and Flow detector). Example: DSUV1 + pH control + redox control = DSUV1 BE
 3. CHOOSE THE RIGHT DOSING PUMP ACCORDING TO THE WATER VOLUME OF YOUR SWIMMING POOL.